









ТЕСТЕРИ ЗА ЗЕМНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ

	Earth clamp meter 	3 wires method 	4 wires method. Soil resi. 	2 clamps method 
	по запитване	379.00 лв. с ДДС	по запитване	2950.00 лв. с ДДС
Model	MS2301	MS2302	MS2306	MS2308
Page	28	29	30	30
Safety Rating	CAT III 150V	CAT III 300V		
Resistance	0.01Ω~1200Ω	0.01Ω~4000Ω	0.02Ω~20kΩ	0.02Ω~300kΩ
Measurement Voltage		AC 200V	AC 20V/48V DC 20V	AC 20V/48V DC 20V
Sensing & inducing current transformer				•
Back light		•	•	•
Certificate		CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL

ТЕСТЕРИ ЗА ИЗОЛАЦИОННО СЪПРОТИВЛЕНИЕ

	Entry level 1kV 	1kV 	2.5kV 	5kV 
	по запитване	по запитване	по запитване	2050.00 лв. с ДДС
Model	MS5201	MS5203	MS5205	MS5215
Page	32	33	36	34
Safety Rating	CAT II 1000V CAT III 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V
Insulation Resistance	0.01MΩ~2GΩ	0.01MΩ~10GΩ	0.01MΩ~100GΩ	0.01MΩ~5TΩ
Output Voltage	1kV DC	1kV DC	2.5kV DC	5kV DC
Leakage Current test				1nA~3mA
Continuity Test		0.01! ~200! (1mA)	0.01! ~200! (1mA)	
Measurement Voltage	DC 1000V AC 700V	DC 1000V AC 750V	DC 1000V AC 750V	DC 1000V AC 750V
Short Current	1.8mA	1.8mA	3mA	3mA
Temperature Test				-10~70°C
Back Light		•	•	•
Interface				USB
Certificate		CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL

* Цените, посочени в сравнителната ценова таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

ТЕСТЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ▶ CAT II
- ▶ CAT III
- ▶ CAT IV

U.K. socket



по запитване

U.S. socket



по запитване

E.U. socket



по запитване

QWERTY keyboard.
U.K. socket



по запитване

QWERTY keyboard.
U.S. socket



по запитване

QWERTY keyboard.
E.U. socket



по запитване

Model	MS5911	MS5911A	MS5911D	MS5922E	MS5922A	MS5922D
Page	37	37	37	38	38	38
Safety Rating	▶ CAT II 300V	▶ CAT II 300V	▶ CAT II 300V	▶ CAT II 300V	▶ CAT II 300V	▶ CAT II 300V
Grounding	20Ω	20Ω	20Ω	20Ω	20Ω	20Ω
Insulation Resistance	20MΩ	20MΩ	20MΩ	20MΩ	20MΩ	20MΩ
leakage current	10.5mA	10.5mA	10.5mA	10.5mA	10.5mA	10.5mA
Cord Test	•	•	•	•	•	•
Polarity Test	•	•	•	•	•	•
Power Socket Test	•	•	•	•	•	•
Auto Power Off	•	•	•	•	•	•
Backlight	•	•	•	•	•	•
Data logging	300 groups	300 groups	300 groups	300 groups	300 groups	300 groups
Built-in Keyboard				•	•	•
Certificate	CE		CE	CE		CE







* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

МУЛТИЦЕТИ

	POCKET				MANUAL RANGE MANUAL RANGE			
	300V	600V	TRMS	Pen Type	10A DC current	Backlight	Temperature	Battery test
<ul style="list-style-type: none"> ▶ CAT II ▶ CAT III ▶ CAT IV 								
	по запитване	по запитване	по запитване	59.00 лв. с ДДС	по запитване	26.00 лв. с ДДС	33.00 лв. с ДДС	по запитване
Model	M300C	M320	MS8333A	MS8223A	MAS830	MAS830L	MAS838	Ms8238
Page	40	40	41	42	43	43	44	45
Safety Rating	CAT III 300V	CAT II 600V CAT III 300V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V
Display Counts	2000	4000	6000	2000	2000	2000	2000	2000
Autoranging		•	•	•				
Auto Power Off		•	•	•				
True RMS			•					
DC Voltage	300V	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V
AC Voltage	300V	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V
DC Current	200mA	400mA	600mA	200mA	10A	10A	10A	10A
AC Current		400mA	600mA	200mA				
Resistance	2MΩ	40MΩ	60MΩ	20MΩ	2MΩ	2MΩ	2MΩ	2MΩ
Capacitance		100" F	600" F					
Frequency		100kHz	10kHz					
Duty Cycle			•					
Type K Temperature							-20~1000°C	
Battery Test			•					•
Diode	•	•	•	•	•	•	•	•
Continuity	•	•	•	•	•	•	•	•
Display Backlight			•			•		
Work Light				•				
Data Hold		•	•	•	•	•	•	•
NCV			•	•				
Inductance								
hFE Transistor								
Dual Display								
MAX				•				
MAX/MIN								
MAX/MIN/AVG								
Relative Measurement								
Peak Measurement								
DWELL Test								
TACH Test								
Logic Level Test				•				
Retractable Tip								
Double Molding				•				


* Цените, посочени в сравнителната ценова таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

МУЛТИЦЕТИ

	MANUAL RANGE ADVANCE		MANUAL RANGE MASTER				AUTO RANGE ESSENTIALS	
	NCV	NCV. Temperature	Transistors. µA.	Transistor. Temperature	20,000 counts	Inductance	10A AC/DC current	10A AC/DC Current Temperature
								
	по запитване	36.00 лв. с ДДС	по запитване	80.00 лв. с ДДС	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване
Model	MS8233B	MS8233C	MY70	MY74	MY75	MS8269	MS8233D	MS8233E
Page	46	46	47	47	48	49	50	50
Safety Rating	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT II 1000V CAT III 600V	CAT II 600V	CAT III 600V
Display Counts	2000	2000	2000	2000	20000	20000	2000	2000
Autoranging							•	•
Auto Power Off			•	•	•	•	•	•
True RMS								
DC Voltage	600V	600V	600V	600V	600V	1000V	600V	600V
AC Voltage	600V	600V	600V	600V	600V	750V	600V	600V
DC Current	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A
AC Current			10A	10A	10A	10A	10A	10A
Resistance	2MΩ	2MΩ	200MΩ	200MΩ	200MΩ	20MΩ	20MΩ	20MΩ
Capacitance				100" F	100" F	200" F		
Frequency				20kHz	20kHz		20kHz	
Duty Cycle								
Type K Temperature		-20~1000°C -4~1832°F		-20~1000°C		-20~1000°C		-20~1000°C -4~1832°F
Battery Test								
Diode	•	•	•	•	•	•	•	•
Continuity	•	•	•	•	•	•	•	•
Display Backlight	•	•					•	•
Work Light								
Data Hold	•	•	•	•	•		•	•
NCV	•	•				•	•	•
Inductance						20H		
hFE Transistor			•	•		•		
Dual Display								
MAX							•	•
MAX/MIN								
MAX/MIN/AVG								
Relative Measurement								
Peak Measurement								
DWELL Test								
TACH Test								
Interface								
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL			CE/ETL

* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

МУЛТИЦЕТИ

	AUTO RANGE ADVANCED				AUTO RANGE MASTER			
	Capacitance. Frequency. Temperature	SMART	Industrial multimeter	Industrial multimeter. Bar graph.	SMARTPHONE	SMARTPHONE	Industrial multimeter. TRMS.	TRMS. USB.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ CAT II ▶ CAT III ▶ CAT IV 								
	59.00 лв. с ДДС	90.00 лв. с ДДС	по запитване	по запитване	123.00 лв. с ДДС	по запитване	по запитване	по запитване
Model	MS8239C	MS8301D	MS8250A	MS8251A	MS8238H	MS8361D	MS8251B	MS8250D
Page	51	52	53	54	55	56	57	58
Safety Rating	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V
Display Counts	4000	6000	4000	6600	4000	4000	6600	6600
Autoranging	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Power Off	•	•	•	•	•	•	•	•
True RMS					•	•	•	•
DC Voltage	600V	600V	600V	1000V	600V	600V	1000V	1000V
AC Voltage	600V	600V	600V	1000V	600V	600V	1000V	1000V
DC Current	10A		10A	10A	10A	10A	10A	10A
AC Current	10A		10A	10A	10A	10A	10A	10A
Resistance	40MΩ	10MΩ	40MΩ	66MΩ	40MΩ	40MΩ	66MΩ	66MΩ
Capacitance	100μF		100μF	66mF		100mF	66mF	66mF
Frequency	10MHz	3kHz	5MHz	66MHz		10MHz	66MHz	66MHz
Duty Cycle	•	•	•	•		•	•	•
Type K Temperature	-20~1000°C -4~1832°F			0~1000°C 32~1832°F	-20~1000°C -4~1832°F		0~1000°C 32~1832°F	
Battery Test					•			
Diode	•		•	•	•	•	•	•
Continuity	•	•	•	•	•	•	•	•
Display Backlight	•	•	•	•		•	•	•
Work Light								
Data Hold	•	•	•	•	•	•	•	•
NCV		•	•	•	•	•	•	•
Inductance								
hFE Transistor						•		
Dual Display		•		•			•	•
MAX								
MAX/MIN		•		•			•	•
MAX/MIN/AVG								
			•	•		•	•	•
Low Impedance							•	
Bar Graph				•			•	•
TACH Test								
Interface					Wireless	Wireless		
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL







* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

МУЛТИЦЕТИ

	SPECIAL APPLICATION					
	Environmental functions	Environmental functions	Automotive	Cable Tracker	Insulation test. SMARTPHONE	Insulation Test
<ul style="list-style-type: none"> ▶ CAT II ▶ CAT III ▶ CAT IV 						
	по запитване	119.00 лв. с ДДС	по запитване	166.00 лв. с ДДС	по запитване	по запитване
Model	MS8209	MS8229	MS8239D	MS8236	MS5206	MS5208
Page	59	60	61	62	63	64
Safety Rating	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 1000V	CAT III 1000V CAT IV 600V
Display Counts	4000	4000	2000	2000	6600	6600
Autoranging	•	•	•	•	•	•
Auto Power Off	•	•	•	•	•	•
True RMS					•	•
DC Voltage	600V	1000V	600V	600V	1000V	1000V
AC Voltage	600V	750V	600V	600V	660V	750V
DC Current	10A	10A	10A	10A		400mA
AC Current	10A	10A	10A	10A		400mA
Resistance	40MΩ	40MΩ	20MΩ	20MΩ	200MΩ	60MΩ
Capacitance	200μF	100μF				60mF
Frequency	200kHz	200kHz				10kHz
Duty Cycle	•					
Type K Temperature	-20~1000°C	-20~1000°C -4~1832°F				-30~1300°C -22~2372°F
Diode	•	•	•	•		•
Continuity	•	•	•	•		•
Display Backlight	•	•	•	•	•	•
Work Light						
Data Hold	•	•	•	•		•
NCV				•		
Inductance						
hFE Transistor						
MAX			•	•		
MAX/MIN					•	
MAX/MIN/AVG						•
Relative Measurement	•					•
Peak Measurement						
Low Pass Filter						•
Insulation Test					1000V/10GΩ	1000V/2GΩ
DAR / PI					•	•
Relative Humidity	30~90%	20~95%				
Sound level	35~100dB	40~100dB				
Luminosity	40000Lux	4000/40000Lux				
Infrared Temperature						
Environment Temperature		0~40°C 32~104°F				
Cable Check					RJ11/RJ45/Tone	
Sound & Light Warning		•				
Data Logging						100 Groups
Interface					Wireless	
DWELL Test			•			
TACH Test			•			
Certificate		CE/ETL	CE/ETL		CE/ETL	CE/ETL

* Цените, посочени в сравнителната ценова таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

МУЛТИЦЕТИ

- ▶ CAT II
- ▶ CAT III
- ▶ CAT IV

BENCH TYPE

22,000 Counts



по запитване

Multifunction



по запитване

53,000 Counts



по запитване

Model	MS6100	MS8040	MS8050
Page	65	66	68
Safety Rating		CAT II 1000V	CAT II 1000V
Display Counts	22000	22000	53000
Autoranging	•	•	•
Auto Power Off		•	•
True RMS		•	•
DC Voltage		1000V	1000V
AC Voltage		750V	1000V
DC Current		10A	10A
AC Current		10A	10A
Resistance		200MΩ	50MΩ
Capacitance		200mF	5mF
Frequency	1300MHz		
Logic Frequency		220MHz	2MHz
Linear Frequency		100kHz	200kHz
Duty Cycle		•	•
OSC. Out	10MHz		
Type K Temperature		-30~1300°C	
Diode		•	•
hFE Transistor			
Continuity		•	•
Backlight		•	•
Data Hold	•	•	•
MAX/MIN/AVG		MAX/MIN	•
Relative Measurement	•	•	•
Peak Measurement		•	
Low Pass Filter	•	•	
Bar Graph		•	
DC Current (For Clamp)		220/2200A	
AC Current (For Clamp)		220/2200A	
ADP measurement			
Data Logging			30 Groups
Analysis Software			•
Interface		USB	USB
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	

* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

АМПЕРКЛЕЩИ

AC CURRENT ESSENTIALS

- ▶ CAT II
- ▶ CAT III
- ▶ CAT IV

SMART



99.00 лв.
с ДДС

400A



по
запитване

600A-
Temperature



по
запитване

1,000A-
50mm jaw



по
запитване

1,000A-
Temperature



по
запитване

1,000A-
Frequency



по
запитване

2,000A-
55mm jaw



по
запитване

Model	MS2033A	MS2030	MS2030B	M266	M266C	M266F	MS2000G
Page	71	72	72	73	73	73	74
Safety Rating	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT II 1000V CAT III 600V	CAT II 1000V CAT III 600V	CAT II 1000V CAT III 600V	CAT II 1000V
Display Counts	6000	2000	4000	2000	2000	2000	2000
Jaw Size	Φ26mm 1.0"	Φ28mm 1.1"	Φ28mm 1.1"	Φ50mm 2.0"	Φ50mm 2.0"	Φ50mm 2.0"	Φ55mm 2.2"
Autoranging	•		•				
Auto Power Off	•		•				
True RMS							
DC Voltage	600V	600V	600V	1000V	1000V	1000V	1000V
AC Voltage	600V	600V	600V	750V	750V	750V	750V
DC Current							
AC Current	600A	400A	600A	1000A	1000A	1000A	2000A
Inrush Current							
Resistance	10MΩ	2kΩ	40MΩ	20kΩ	2MΩ	2MΩ	2MΩ
Capacitance			100μF				
Frequency	3kHz		10kHz			2kHz	20kHz
Duty Cycle	•		•				
Type K Temperature			-20~1000°C -4~1832°F		0~750°C 32~1382°F		0~750°C
Diode		•	•			•	•
Continuity	•	•	•	•	•	•	•
Display Backlight	•		•				•
Work Light			•				
Data Hold	•	•	•	•	•	•	•
NCV							
MAX/MIN	•						
Relative Measurement							
Bar Graph							
Insulation Test				2000MΩ	2000MΩ	2000MΩ	
DC Current (From Plug)							
Low Pass Filter							
Low Impedance							
Dual Display							
Infrared Temperature							
Interface							
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	





* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

АМПЕРКЛЕЩИ

	AC CURRENT ADVANCED		AC CURRENT MASTER			AC/DC CURRENT ESSENTIALS
	600A. Work light. NCV	600A. Temperature.	600A. TRMS.	1,000A TRMS	TRMS. Temperature	1000A. Temperature
						
	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване
Model	MS2009A	MS2009C	MS2028A	MS2025A	MS2025C	MS2101
Page	75	75	78	76	76	79
Safety Rating	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT II 1000V CAT III 600V
Display Counts	2000	6000	2000	6000	6600	4000
Jaw Size	Φ26mm 1.0"	Φ26mm 1.0"	Φ26mm 1.0"	Φ40mm 1.6"	Φ40mm 1.6"	Φ42mm 1.7"
Autoranging	•	•	•	•	•	•
Auto Power Off	•	•	•	•	•	•
True RMS			•	•	•	
DC Voltage	600V	600V	600V	1000V	1000V	1000V
AC Voltage	600V	600V	600V	750V	750V	750V
DC Current						1000A
AC Current	600A	600A	600A	1000A	1000A	1000A
Inrush Current						
Resistance	20MΩ	60MΩ	20MΩ	60MΩ	66MΩ	40MΩ
Capacitance		60mF		100mF	66mF	40mF
Frequency		10MHz		10MHz	66MHz	100kHz
Duty Cycle		•		•	•	•
Type K Temperature		-20~1000°C -4~1832°F			-20~1000°C -4~1832°F	-40~750°C
Diode	•	•	•	•	•	•
Continuity	•	•	•	•	•	•
Display Backlight	•	•	•	•	•	
Work Light	•	•		•	•	
Data Hold	•	•	•	•	•	•
NCV	•	•		•	•	
MAX/MIN	Max		Max	•	•	
Relative Measurement				•	•	•
Bar Graph					•	
Insulation Test						
DC Current (From Plug)						
Low Pass Filter						
Low Impedance						
Dual Display						
Infrared Temperature					•	
Interface						
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	








* Цените, посочени в сравнителната ценова таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

АМПЕРКЛЕЩИ

	AC/DC CURRENT ADVANCE			AC/DC CURRENT MASTER		LEAKAGE	
	600A. Capacitance.	600A. Temperature.	80A. Temperature.	600A. TRMS.	1000A. TRMS.	60A. 1µA	150A. 1µA. Low Pass Filter.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ CAT II ▶ CAT III ▶ CAT IV 							
	по запитване	по запитване	220.00 лв. с ДДС	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване
Model	MS2128A	M S2109A	MS2160	MS2128	MS2125A	MS2006B	MS2016A
Page	80	81	82	83	84	85	86
Safety Rating	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 600V	CAT III 600V
Display Counts	4000	6000	4000	6600	6000	2000	4000
Jaw Size	Φ26mm 1.0"	Φ26mm 1.0"	Φ24mm 0.9"	Φ26mm 1.0"	Φ40mm 1.6"	Φ31mm 1.2"	Φ30mm 1.2"
Autoranging	•	•	•	•	•	•	•
Auto Power Off	•	•	•	•	•		•
True RMS				•	•		•
DC Voltage	600V	600V	600V	600V	1000V		600V
AC Voltage	600V	600V	600V	600V	750V		600V
DC Current	600A	600A	80A	600A	1000A		
AC Current	600A	600A	80A	600A	1000A	60A	150A
Inrush Current				600A	1000A		
Resistance	40MΩ	60MΩ	40MΩ	66MΩ	60MΩ		40MΩ
Capacitance	4mF	4mF	40mF	66mF	100mF		40mF
Frequency	10kHz	10MHz	10MHz	10kHz	10MHz		
Duty Cycle	•	•	•	•	•		
Type K Temperature		-2 0~1000°C -4 ~1832°F	- 20~1000°C -4~1832°F				20~1000°C -4~1832°F
Diode	•	•	•	•	•		•
Continuity	•	•	•	•	•		•
Display Backlight	•	•	•	•	•		
Work Light	•	•	•	•	•		
Data Hold	•	•	•	•	•	•	•
NCV		•	•		•		
MAX/MIN	•	•		•	•		•
Relative Measurement	•	•			•		
Bar Graph	•						
Insulation Test							
DC Current (From Plug)							
Low Pass Filter							•
Low Impedance							
Dual Display							
Infrared Temperature							
Interface							
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL		CE/ETL







* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

АМПЕРКЛЕЩИ

	POWER			SPECIAL APPLICATION		
	SMARTPHONE	Three phase. Active energy.	Three Phase. Harmonics.	Open jaw	1,000 AC/DC	400A AC
						
	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване
Model	MS2225A	MS2203	MS2205	MS2601	MS3300	MS3302
Page	88	87	87	90	91	91
Safety Rating	CAT III 1000V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT II 600V	CAT II 600V
Display Counts	6000	9999	6000	6000		
Jaw Size	Φ40mm 1.6"	Φ50mm 2.0"	Φ50mm 2.0"	Φ12mm 0.5"	Φ55mm 2.2"	Φ28mm 1.1"
Autoranging	•	•	•	•		
Auto Power Off	•		•	•		
True RMS	•	•	•		•	
DC Voltage	1000V			600V		
AC Voltage	750V	600V	600V	600V		
DC Current					1000A	
AC Current	1000A	1000A	1000A	200A	1000A	400A
Inrush Current	1000A					
Resistance	60MΩ			60MΩ		
Capacitance	100mF	1kHz	1kHz	60mF		
Frequency	10MHz			60MHz		
Duty Cycle	•			•		
Type K Temperature				-20~400 °C -4~750 °F		
Diode	•	•	•	•		
Continuity	•			•		
Display Backlight	•	•	•	•		
Work Light	•			•		
Data Hold	•			•		
NCV	•			•		
MAX/MIN	•	•				
Relative Measurement	•					
Active Power		600kW	600kW			
Apparent Power	750kW	600kVA	600kVA			
Reactive Power	750kVA	600kVAr	600kVAr			
Active Energy	750kVAr	0.3~1	0.3~1			
Power Factor	0.3~1	9999Wh				
Dual Display	45~65Hz		45~65Hz			
Harmonic Measurement		28 Groups	100 Groups			
Data Logging						
Interface	Wireless	RS232	RS232			
Certificate	CE/ETL			CE/ETL		










* Цените, посочени в сравнителната ценова таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019



























* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

РАЗДЕЛИТЕЛНИ АДАПТЕРИ

 CAT II  CAT III  CAT IV	 U.K. по запитване	 U.S. по запитване	 E.U. 21.00 лв. с ДДС
	Model	MS922E	MS922A
Page	92	92	92
Safety Rating	 CAT II 600V	 CAT II 600V	 CAT II 600V
AC Voltage	250V	125V	250V
AC Current	15A	15A	15A
Frequency	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
Feature	-Allows for easy AC Current measurements -Using a Clamp meter on 2 or 3 Wire Power Cords -Provides the Ability to Safely Measure Current without the need to cut or separate conductors -Separates the Hot/Live conductor from the Neutral and Ground -Voltage check sockets for easy power calculations		
Style	UK	US	EU
Certificate		ETL	

ТЕСТЕРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ

 CAT II  CAT III  CAT IV	 Adjustable sensitivity +Work Light по запитване	 Household по запитване	 Industrial по запитване	 Adjustable sensitivity 18.00 лв. с ДДС. по запитване	 Metal detection по запитване	 Work Light по запитване	 IR temperature 71.00 лв. с ДДС. по запитване	 400V по запитване	 RCD test 22.00 лв. с ДДС. по запитване
	Model	MS8916A	MS8900C	MS8900A	MS8902A	MS8902B	MS8907	MS6580B	MS8922A
Page	94	95	95	96	96	97	98	99	99
Safety Rating	 CAT IV 1000V	 CAT III 600V	 CAT II 1000V  CAT III 600V	 CAT II 1000V  CAT III 600V	 CAT II 1000V  CAT III 600V	 CAT II 1000V  CAT III 600V	 CAT II 1000V  CAT III 600V	 CAT III 400V	 CAT III 400V
Non Contact Voltage	24~1000V	100~240V	90~1000V	12~1000V	20~1000V	50~1000V	12~1000V		
Contact Voltage								400V	400V
Frequency	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~500Hz	50~500Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
Laser Pointer	•								
Metal Detecting					<20mm				
RCD Test									•
Work Light	•					•	•		
Sound & Light	•	•	•	•	•	•	•		
Auto Power Off	•			•	•		•		
Sensitivity adjustmen	•			•	•		•		
Infrared temperature							-20~330°C -4~626°F		
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL

* Цените, посочени в сравнителната ценова таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

ТЕСТЕРИ НА МРЕЖИ

- ▶ CAT II
- ▶ CAT III
- ▶ CAT IV

RJ45



25.00 лв. с ДДС

RJ45 + coaxial



29.00 лв. с ДДС

RJ11 + power



по запитване

Multi-Function



по запитване

Cable locator



309.00 лв. с ДДС

Model	MS6811	MS6810	MS6812A	MS6813	MS6818
Page	101	101	102	103	104
Safety Rating					▶ CAT III 300V
Auto Ranging					•
DC Voltage					12~400V
AC Voltage					12~400V
Frequency			300kHz	300kHz	125kHz
Sensitivity Adjustable			•	•	•
Electric Wire	•		•	•	•
Coaxial Cable (BNC)		•		•	
Network Cable		•		•	
Telephone Wire			•	•	
Backlight	•				•
Worklight					•
Sound & light instructions			•	•	•
Certificate	CE/ETL	CE/ETL		CE/ETL	CE/ETL

ТЕСТЕРИ ЗА КОНТАКТИ

- ▶ CAT II
- ▶ CAT III
- ▶ CAT IV

E.U



19.00 лв. с ДДС

U.K



по запитване

U.S



по запитване

U.S. GFCI



по запитване

Model	MS6860D	MS6860E	MS112	MS102
Page	106	106	107	107
Safety Rating	▶ CAT II 230V	▶ CAT II 230V	▶ CAT II 125V	▶ CAT II 125V
AC Voltage	230V	230V	125V	125V
Socket Test	•	•	•	•
GFCI				•
RCD				
Work Light				
NCV				
Buzzer and LED Instruction	•	•	•	•
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	ETL	ETL

* Цените, посочени в сравнителната ценова таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

ТЕСТЕРИ ЗА ДОМАШНИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

	E.U.	U.K.	U.S. GFCI	E.U.	U.K.	U.S. GFCI
						
	по запитване	по запитване	по запитване	71.00 лв. с ДДС	по запитване	по запитване
Model	MS5902RTD	MS5902RTE	MS5902RTF	MS5905RTD	MS5905RTE	MS5905RTB
Page	108	108	108	109	109	109
Safety Rating	CAT II 600V	CAT II 600V	CAT II 600V	CAT II 600V	CAT II 600V	CAT II 600V
AC Voltage	230V	230V	120V	230V	230V	125V
Socket Test	•	•	•	•	•	•
GFCI			•			•
Work Light	•	•				
NCV				•	•	•
Buzzer and LED Instructio	•	•	•	•	•	•
Certificate	CE/ETL	CE/ETL		CE/ETL	CE/ETL	

ИНФРАЧЕРВЕНИ ТЕРМОМЕТРИ

	Infrared camera	Body-forehead	500°C	800°C	800°C, K type	30:1, K type
						
	по запитване	по запитване	54.00 лв. с ДДС	по запитване	130.00 лв. с ДДС	по запитване
Model	MS6561	MS6518	MS6522B	MS6531B	MS6531C	MS6541
Page	112	111	114	115	116	117
Color Display				•	•	
IRT Temperature	-20~400°C -4~752°F	32~42°C 89~108°F	-20~500°C -4~932°F	-40~800°C -40~1472°F	-40~800°C -40~1472°F	-50~760°C -58~1400°F
Type K Temperature					-40~1080°C -40~1976°F	-50~300°C -58~572°F
Distance to Spot(D:S)	30:1		10:1	12:1	12:1	30:1
Emissivity	0.1~0.99	0.98	0.95	0.1~0.99	0.1~0.99	0.1~0.99
MAX/MIN/AVG/DIF			MAX/MIN/ AVG	•	•	•
Data Logging		10 groups			20 groups	100 groups
Backlight		•	•	•	•	•
Data hold		•	•	•	•	•
Interface	USB/MicroSD card					
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL








* Цените, посочени в сравнителната ценова таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

ЦИФРОВИ ТЕРМОМЕТРИ

	K Type	K.J.T.E Type	Dual Channel	Data Logging	Dual Channel Data Logging	Humidity	Humidity Data Logging
							
	по запитване	по запитване	99.00 лв. с ДДС	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване
Model	MS6500	MS6511	MS6512	MS6513	MS6514	MS6508	MS6505
Page	118	119	119	120	120	121	122
Thermocouple Typ	K	K.J.T.E	K.J.T.E	K.J.T.E. R.S.N	K.J.T.E. R.S.N		
Temperature	-50~750°C -58~1382°F	-200~1372°C -328~2501°F	-200~1372°C -328~2501°F	-200~1372°C -328~2501°F	-200~1372°C -328~2501°F	-20~60°C -4~140°F	-20~60°C -4~140°F
Injection Method	Single	Single	Dual	Single	Dual		
Channel		TC	T1/T2/T1-T2	TC	T1/T2/T1-T2		
Relative Humidity						0~100%	0~100%
Update Rate	500mS					400mS	
Clock							•
MAX/MIN/AVG/DIF		•	•	•	•	MAX/MIN	MAX/MIN
Date Logging				1000 groups	1000 groups	100 groups	16300 groups
Backlight						•	•
Date Hold	•	•	•	•	•	•	•
Interface				USB	USB		RS232
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL

ЛУКСМЕТРИ

	50,000Lux	Bar graph	LED	SMARTPHONE
				
	55.00 лв. с ДДС	по запитване	по запитване	по запитване
Model	MS6610	MS6612	MS6612B	MS6612D
Page	124	125	125	125
Auto Ranging		•	•	•
Auto Power Off		•	•	•
Display Counts	2000	2000	2000	2000
Range	50000Lux	200000Lux 20000FC	200000Lux 20000FC	200000Lux 20000FC 999900CD
Unit Selection	Lux	Lux / FC	Lux / FC	Lux / FC / CD
Relative		•	•	•
Peak		•	•	•
MAX/MIN		•	•	•
Data Hold	•	•	•	•
Bar Graph		•	•	•
LED light source			•	•
Interface				Wireless
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	ETL




* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019



* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

АНЕМОМЕТРИ

	40 m/s 	Humidity 	SMARTPHONE 
	99.00 лв. с ДДС	по запитване	по запитване
Model	MS6252A	MS6252B	MS6252D
Page	126	126	126
m/s (meter per second)	0.8~40 m/s	0.8~40 m/s	0.8~40 m/s
km/h (kilometer per hour)	2.88~144 km/h	2.88~144 km/h	2.88~144 km/h
ft/s (feet per second)	2.62~131.2 ft/s	2.62~131.2 ft/s	2.62~131.2 ft/s
Knots (nautical miles per hour)	1.6~77.70 Knots	1.6~77.70 Knots	1.6~77.70 Knots
mile/h (mile per hour)	1.8~90.00 mile/h	1.8~90.00 mile/h	1.8~90.00 mile/h
ft/m (feet per minute)	157.5~7874 ft/m	157.5~7874 ft/m	157.5~7874 ft/m
Temperature		-10~60°C	-10~60°C
Relative Humidity		20~80%RH	20~80%RH
Ambient		•	•
Dew point		•	•
Wet Bulb		•	•
Interface		USB	Wireless
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL

ШУМОМЕРИ

	130dB 	Data Logging 
	119.00 лв. с ДДС	по запитване
Model	MS6708	MS6701
Page	127	128
Display	2000	2000
Auto Ranging	•	•
Auto Power Off	•	•
Sound Level	30~130dB	30~130dB
Dynamic	50dB	50dB
Frequency	30Hz~8kHz	30Hz~8kHz
A / C Weighting	•	•
Data Logging		16000
Data Hold	•	
Date / Time		•
Backlight	•	•
MAX	•	•
AC adapter		•
AC/DC Signal output		•
Interface		RS232 /USB
Certificate	CE/ETL	CE/ETL




* Цените, посочени в сравнителната ценова таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019



* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019


ЛАЗЕРНИ РОЛЕТКИ

	40m	60m	80m	100m
				
	по запитване	по запитване	по запитване	по запитване
Model	MS6404	MS6406	MS6408	MS64100
Page	129	129	129	129
Auto Power Off	•	•	•	•
Distance	0.05~40m	0.05~60m	0.05~80m	0.05~100m
Accuracy	±2.0mm	±2.0mm	±2.0mm	±1.5mm
Area & Volume	•	•	•	•
Pythagorean proposition measurement	•	•	•	•
Unit (meter / Inch / feet)	•	•	•	•
Backlight	•	•	•	•
Foor Level	•	•	•	•
Laser target point	•	•	•	•
Data Logging	30 groups	30 groups	30 groups	99 groups
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL

ТАХОМЕТРИ

	Contact type	Non-Contact type
		
	83.00 лв. с ДДС	94.00 лв. с ДДС
Model	MS6208A	MS6208B
Page	130	130
Contact	50~19999	
Non-Contact measurement		50~99999RPM
Measuring Distance		50~250mm
Auto Power Off	•	•
MAX/MIN	•	•
Data Hold	•	•
Backlight	•	•
Unit Selection	•	•
Data Logging	100 Groups	100 Groups
Certificate	CE/ETL	CE/ETL

ВЛАГОМЕРИ

	Moisture Tester
	
	по запитване
Model	MS6900A
Page	131
Range	Wood , Brick, Plaster ...
Testing Depth	50mm
Object moisture	0~60%
Ambient TEMP	-10~50°C 14~122°F
Sampling Rate	240mS
MAX/MIN	•
Unit Selection	WB, TD, °C, °F, %RH
Auxiliary Verification	•
Data Hold	•
Certificate	CE/ETL

* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

ГАЗ ДЕТЕКТОР

Gas detector



по запитване

Model	MS6310
Page	132
Alarm at level	10%~40%
Response Time	2 seconds
Warm up time	2 Minutes
Easy to Identify	•
Pinpoint Gas Leaks	•
Portable	•
High Sensitivity	•
Resume Original measurement	State after 7~10 min in clear air
Gas Detected	Natural gas, Methane, Ethane, Propane
Certificate	CE/ETL

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ

Multifunction



239.00 лв. с ДДС

Model	MS6300
Page	133
Auto Ranging	•
Auto Power Off	•
Temperature	-10~6d0°C
Humidity	20~80%RH
Sound level	30~130dB
Illuminance	50000Lux
Wind Speed	m/s 0.5~20 km/h 1.8~72 FPM 100~4000 Knots 0.9~38.9
AirFlow [CMM]	0~999900
AirFlow [CFM]	0~999900
A / C Weighting	•
MAX/MIN/AVG/DIF	•
Data Hold	•
Backlight	•
Certificate	CE/ETL

КАЛИБРАТОРИ

- ▶ CAT II
- ▶ CAT III
- ▶ CAT IV

Thermocouple
Calibrator



по запитване

VOLT/mA calibrator



по запитване

Multifunction
Calibrator



по запитване

Model	MS7220	MS7221	MS7212
Page	135	136	137
Safety Rating			▶ CAT II 600V
Auto Ranging			•
DC Voltage	-10~75mV	100mV / 10V	300V
AC Voltage			300V
DC Current		0~24mA	400mA
AC Current			400mA
Resistance			400kΩ
Frequency			30kHz
Themocouple Type	K.J.T.E.R.S.B.N		
Temperature	-250~1800°C -418~3272°F		-50~1300°C
MAX/MIN/AVG			•
Backlight			•
Data Hold			•
Interface			USB / RS232
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	

ИНДИКАТОР ЗА ПОСОКА

- ▶ CAT II
- ▶ CAT III
- ▶ CAT IV

Plug-in test leads



по запитване

Built-in test leads



113.00 лв. с ДДС

Model	MS5900	MS5901
Page	139	139
Safety Rating	▶ CAT III 600V	▶ CAT III 600V
AC Voltage	400V	400V
Frequency	400Hz	400Hz
Motor & Phase Rotation Indicato	•	•
Certificate		CE/ETL






* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019

LCR МЕТРИ

	R, C	R, C, L	C	C, L	USB Connection
					
	по запитване	по запитване	по запитване	79.00 лв. с ДДС	474.00 лв. с ДДС
Model	MS8910	MS8911	MS6013	MY6243	MS5308
Page	141	142	143	143	144
Auto Ranging	•	•			
Auto Power Off	•	•			
Resistance	300! /30M!	60! /20M!			20! /200M!
Capacitance	3nF/30mF	600pF/6mF	200pF/20mF	2nF/200" F	200pF/20mF
inductance		600" H/200H		2mH~2H	200µH~20kH
Diode	•				
Continuity Buzzer	•				
Auto Scanning	•	•			
Zero Adjustment			•		
LCR / DCR		•			•
Data Hold	•	•			•
Backlight					•
Relative Measurement					•
Interface					RS232
Certificate	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL	CE/ETL

АНАЛИЗАТОРИ НА ВЕРИГИ

	190V	375V
		
	по запитване	139.00 лв. с ДДС
Model	MS5908A	MS5908C
Page	147	147
Safety Rating	▶ CAT III 300V	▶ CAT III 300V
AC Voltage	190V	375V
Frequency	45~65Hz	45~65Hz
Motor & Phase Rotation Indicator		
Voltage Drop current	12/15/20A	5/8/10A
Impedance measurement	•	•
Loop Resistance measurement		
GFCI Test	•	•
RCD Test	•	•
Data Hold	•	•
Backlight	•	•
Certificate	CE/ETL	CE/ETL

* Цените, посочени в сравнителната ценовата таблица са в български лева (BGN) и с вкл. ДДС

* Ценовата таблица е предмет на актуализиране от производителя и официалния дистрибутор за България с валидност до 31.09.2019

* All prices listed in this comparative price table are in Bulgarian leva (BGN) and with VAT incl.

* The price chart is subject to update by the manufacturer and the official distributor for Bulgaria with effect until 31.09.2019